

品名 機器配線用耐熱ビニル電線
 メーカー 沖電線株

【適用範囲】

定格 105
 用途 屋内

【品名記号】

0.5 HRV **
7/0.18 HRV **
12/0.18 HRV **
19/0.18 HRV **
30/0.18 HRV **
50/0.18 HRV **
37/0.26 HRV **

【ケーブル構造】

項目		仕様						
導体	種別	錫メッキ軟銅線						
	構成本/mm	0.5	7/0.18	12/0.18	19/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
	外径標準mm	0.5	0.54	0.74	0.9	1.2	1.5	1.8
絶縁体	種別	耐熱PVC						
	色	青、薄青、緑、薄緑、黒、茶、橙、桃、赤、灰、紫、黄、白						
	厚さ 標準mm	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	外径 標準mm	1.1	1.14	1.54	1.7	2.0	2.5	2.8
完成品	標準長m	500						300
	短尺物	認めない						
	荷姿	把巻						

【色記号】

色記号	B	BP	GH	GX	K	N	OH	P	RB
絶縁体色	青	薄青	緑	薄緑	黒	茶	橙	桃	赤
色記号	S	VD	W	Y					
絶縁体色	灰	紫	白	黄					

【ケーブル特性】

項目		特性						
	構成本/mm	0.5	7/0.18	12/0.18	19/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
電氣的性能	導体抵抗 /Km(20)	98.2以下	106以下	61.9以下	39.1以下	24.8以下	14.9以下	9.5以下
	絶縁抵抗M Km(20)	100以上						
	耐電圧V-min	AC1000						

【環境対応】

この製品は環境対応製品です。RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)に適合しています。