

品名 配線用PVC絶縁電線
 記号 ()V (1007,TR-64,F,AWG) ()内には、導体構成を表示
 メーカー 沖電線(株)

【適用範囲】

定格 80 300V
 用途 屋内用 固定配線

【ケーブル構造】

項目		仕様						
AWGサイズ		28	26	24	22	20	18	16
導体	種別	錫メッキ軟銅線						
	構成 本/mm	7/0.127	7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18	33/0.18	26/0.26
	外径 標準mm	0.38	0.48	0.62	0.77	0.96	1.2	1.53
絶縁体	種別	耐熱PVC						
	色	青、緑、黒、茶、橙、赤、灰、紫、白、黄						
	厚さ 標準mm	0.42						
	外径 標準mm	1.22	1.32	1.46	1.61	1.80	2.04	2.37
	標示	AWM 1007 80C 300V VW-1 AWG() OKI ELECTRIC CABLE CSA TYPE TR-64 90C FT1 -F-()内:AWGサイズ						
完成品	標準長m	500						
	短尺物	認めない						
	荷姿	把巻						

【ケーブル特性】

項目		特性						
AWGサイズ		28	26	24	22	20	18	16
電气的特性	導体抵抗 /Km(20)	222以下	140以下	88.9以下	57.5以下	36.8以下	23.4以下	14.1以下
	絶縁抵抗M Km(20)	5以上						
	耐電圧V-min	AC2000						
UL	ULスタイル 1007	適合すること。						
CSA	CSAタイプ TR-64	適合すること。						

【環境対応】

この製品は環境対応製品です。RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)に適合しています。