

品名 配線用PVC絶縁電線  
 記号 ( )V (1015,TEW,AWG,FT1) \*\* ( )内には、導体構成、\*\*:色記号  
 メーカー 沖電線(株)

【適用範囲】

定格 105 600V  
 用途 屋内用 固定配線

【ケーブル構造】

項目		仕様					
導体構成		7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18	33/0.18	26/0.26
導体	種別	錫メッキ軟銅線					
	構成 本/mm	7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18	33/0.18	26/0.26
	AWGサイズ	26	24	22	20	18	16
	外径 標準mm	0.48	0.62	0.77	0.96	1.2	1.53
絶縁体	種別	耐熱PVC					
	色	青(B)、緑(G)、黒(K)、茶(N)、橙(OH)、赤(RD)、灰(SP)、紫(VH)、白(W)、黄(Y22) ( )内:色記号					
	厚さ 標準mm	0.81					
	外径 標準mm	2.1	2.24	2.39	2.58	2.82	3.15
	標示	AWM 1015 105C 600V VW-1 AWG( ) OKI ELECTRIC CABLE CSA TYPE TEW 105C 600V FT1 -F- ( )内:AWGサイズ					
完成品	標準長m	500					300
	短尺物	認めない					
	荷姿	把巻					

【ケーブル特性】

項目		特性					
導体構成		7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18	33/0.18	26/0.26
電気的 特性	導体抵抗 /Km(20 )	140以下	88.9以下	57.5以下	36.8以下	23.4以下	14.1以下
	絶縁抵抗M Km(20 )	15以上					
	耐電圧V-min	AC2000					
UL	ULスタイル 1015	適合すること。					
CSA	CSAタイプ TEW	適合すること。					

【環境対応】

この製品は環境対応製品です。RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)に適合しています。

二松電気株式会社