

品名 半硬質PVC絶縁電線
 記号 () HRV (1061) **
 メーカー 沖電線(株)

()内には、導体構成、**：色記号

【適用範囲】

定格 80 300V
 用途 屋内用 固定配線

【ケーブル構造】

項目		仕様				
導体構成		7/0.127	7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18
導体	種別	錫メッキ軟銅線				
	構成 本/mm	7/0.127	7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18
	AWGサイズ	28	26	24	22	20
	外径 標準mm	0.38	0.48	0.64	0.78	0.95
絶縁体	種別	耐熱PVC				
	色	青(B)、緑(G)、黒(K)、茶(N)、橙(O)、赤(R)、灰(SX)、紫(V)、白(W)、黄(Y) ()内:色記号				
	厚さ 標準mm	0.26				
	外径 標準mm	0.90	1.0	1.16	1.30	1.47
	標示	AWM 1061 80C 300V VW-1 AWG() OKI ELECTRIC CABLE CSA AWM IA 80C 300V FT1 ()内:AWGサイズ				
完成品	標準長m	500				
	短尺物	認めない				
	荷姿	把巻				

【ケーブル特性】

項目		特性				
導体構成		7/0.127	7/0.16	11/0.16	17/0.16	21/0.18
電気的 特性	導体抵抗 /Km(20)	222以下	140以下	88.9以下	57.5以下	36.8以下
	絶縁抵抗M Km(20)	5以上				
	耐電圧V-min	AC2000				
UL	ULスタイル 1061	適合すること。				
CSA	CSAタイプ IA	適合すること。				
難燃性	VW-1及びFT-1	適合すること。				

【環境対応】

この製品は環境対応製品です。RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)に適合しています。

二松電気株式会社